

TERMÉKISMERTETŐ

EVVA folyékony hajtóműzsír EP

Lítiumbázisú, kitűnő teherbírással rendelkező, EP-adalékos folyékony zsír.

Ismertetőjegyei:

szín	ásványi olaj színű
szerkezete	formálható
sűrűségi osztály	NLGI 00
szilárdság 25°C-on 60 lökettel terhelve	320 mm/10
cseppenéspont	190°C
alkalmazási hőmérséklet	-40°C - +130°C
olajkiválás (7 napig / 40°C-on)	4,5 %
korrozóvédelem (EMCOR, desztillált vízzel)	0,0
vörösréz korrodálása (212 °F/sh)	1b
vízállóság	ellenálló
Timken érték	45 lbs
víztartalom	0,1 % alatt
sűrűsítőszer	Lítium-12-oxisztearin
alapolaj	150 mm _c /s 40°C-on

klór és ólommentes

Alkalmazása:

Keményen igénybevett hajtóműveknél, amelyeknél lítium alapú 00-es sűrűségi osztályú folyékony hajtómű - kenőzsír van előírva.

Specifikációk:

- NLGI 00

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.