

TERMÉKISMERTETŐ

EVVA Limo többcélú zsír MoS2-vel

Lítium bázisú molibdén diszulfidos zsír. Növeli a kenő - és a nyomásátadási képességet. Fokozza a folyamatok biztonságát és vészfutási tulajdonságokat kölcsönöz.

Alkalmazása:

Lökésszerűen megterhelt, szélsőséges körülmények között lévő kenési helyekhez ajánlott. Lassú csúszó-mozgásoknál, lengő mozgásoknál vagy kedvezőtlen anyagpárosítás esetén jól megállja a helyét akkor is, ha az üzemeltetés folyamán nincs lehetőség után kenésre.

Jellemző adatai:

szín, külső	szürke / fekete
szilárdsági osztály	NGLI 2
munkavégző képessége	280 mm / 10
bázis	lítium
cseppenéspont	190°C
kémhatás	semleges, enyhén lúgos
korrózióteszt (rézcsíkon)	negatív
vízállóság	ellenálló
oxidtartalma	0,8 %
az ásványolaj viszkozitása	150 cSt/40°C
adalékanyagok	3 % MOS2

Specifikációk:

- NLGI 2
- DIN 51502 KF2K-30
- FORD-SPEZ. M1 C 71 A

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.