

TERMÉKISMERTETŐ

EVVA többcélú zsír LT 260

Speciális többcélú zsír lítium bázissal, csúszó-, gördülő- és golyóscsapágyakhoz. Víz- és hőmérsékletálló és átfedi a kalcium- és nátrium alapú zsírok felhasználási területeit is.

Jellemzői:

szín, külső megjelenés	olajzöld, áttetsző	
szilárdság	NLGI 2/3	DIN 51818
munkavégzőképesség	260 mm/10	DIN 51804
bázis	lítium	
cseppenéspont	190°C	DIN 51801 T1
kémhatás	semleges, enyhén lúgos	DIN 51809
víz tartalma	0,1 % alatt	
olajkiválás (7 napig 40°C-on)	4,5 %	DIN 51817
Shell Rollingteszt 25°C-on	24	
víz taszító képessége	1b, ellenálló	DIN 51807
SKF-próba futás B	kiállta	DIN 51806
alkalmazási hőmérséklete	-30°C - +140°C	DIN 51825

Specifikációk:

- **NLGI 2/3**
- **DIN 51502 5K/3K-20**

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.