

TERMÉKISMERTETŐ

EVVA LT/SC EP 2

Magasnyomású zsír, sikló-, csúszó- és gördülőcsapágyakhoz. Nagy terheléseknél, normál és magas hőmérséklet esetén, lökészerű igénybevételnél is jól megállja a helyét. EP - adalékot, valamint oxidáció- és korrózióvédelmi adalékokat tartalmaz.

(3-as konzisztencia-osztályban - a gyártó előírásai szerint-, is tudjuk szállítani)

Jellemzői:

szín, külső szerkezete	olajszínű, tiszta homogén, tiszta	
NLGI - osztálya	2	DIN 51818
cseppenéspont	190°C	DIN 51801 T1
alkalmazási hőmérséklet	-20°C - +150°C	DIN 51825
olajkiválás (7 nap/40°C-on)	4,3 %	DIN 51817
víztaszító képessége	1b, ellenálló	DIN 51807
víztartalom	0,1 % alatt	DIN ISO 3733

Specifikációk:

- NLGI 2
- DIN 51502 KP2N-30

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.