

# TERMÉKISMERTETŐ

## EVVA LT/SC EP 3

Magasnyomású zsír, sikló-, csúszó- és gördülőcsapágyakhoz. Nagy terheléseknél, normál és magas hőmérséklet esetén, lökésszerű igénybevételnél is jól megállja a helyét. EP - adalékot, valamint oxidáció- és korrózióvédelmi adalékokat tartalmaz.

(2 konzisztencia-osztályban a gyártó előírásai szerint is tudjuk szállítani)

### Jellemzői:

szín, külső szerkezete	olajsínű, tiszta homogén, tiszta	
NLGI - osztálya	3	DIN 51818
cseppenéspont	190°C	DIN 51801 T1
alkalmazási hőmérséklet	-20°C - +150°C	DIN 51825
olajkiválás (7 nap/40°C-on)	4,3 %	DIN 51817
víz tisztító képessége	1b, ellenálló	DIN 51807
víz tartalom	0,1 % alatt	DIN ISO 3733

### Specifikációk:

- NLGI 3
- KP3N-20

*Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.*