

TERMÉKISMERTETŐ

MEISSELPASTE

Kenő-, elválasztó- és szerelőpaszta szilárd /réz/ kenőanyag-tartalommal.

Alkalmazása:

Univerzálisan felhasználható szerelőpaszta a berágódások, hidegen összehegedések elkerülésére, a rezgések, a magas hőmérséklet és a korrózió miatti elhasználódások megelőzésére. Pl. kazán csőperemeinek meneteinél, forró gőz csatlakozásoknál, zárókupak meneteknél, a sós- vagy permetvíz hatásának kitett szerkezeteknél, menetes csatlakozásoknál a lepárló-, kohó- és acélművekben.

Felhasználási hőmérséklet tartomány: - 30 °C -tól + 1100 °C -ig

Fizikai tulajdonságai:

Színe	rézszínű
Szerkezet	pasztaszerű, síma
Töltőanyag	bentonit
Törés utáni penetráció	360 - 380 (1/10mm)/ 25 °C
cseppenéspont	nem meghatározható
Az alapolaj viszkozitása	460 cSt/40°C
Vízállóság	1/A/90
VKA nyomásfelvevő képesség	3600N

Specifikációk:

- NLGI 2

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyosságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági adatlapokon található.